



DISCRIPTION DU PRODUIT

Applications: Applications: Bureaux, Salles de réunion,
Boutiques, Écoles.


Installation: luminaire encastré.

Distribution de la lumière: Direct.

Source de lumière: LED 4000K, C R I > 80, 50000h@ L70B10,
Ta=25.

Matériaux: Corps en tôle d'acier résine époxy polyester blanche
(RAL 9016) et embouts en aluminium injecté.

Optique : Réflecteur parabolique en aluminium anodisé semi-
spéculaire avec fort coefficient de réflexion.



Référence	Article	Longueur	Largueur	Hauteur	Distance ouverture pour encastrer	Efficacité énergétique	W
TRLX 01 06024-62 DE 1500lm	11TJ1SR001R32005L34	597mm	147mm	94mm	583x135mm	A++	12.7W
TRLX 01 12024-62 DE 3000lm	11TJ1SR001R32005N16	1197mm	147mm	94mm	1183x135mm	A++	21.9W
TRLX 01 15024-62 DE 3750lm	11TJ1SR001R32005N17	1497mm	147mm	94mm	1483x135mm	A++	26.5W
TRLX 01 06024-63 DE 3000lm	11TJ1SR001R32005K39	597mm	147mm	94mm	583x135mm	A++	21.9W
TRLX 01 12024-63 DE 6000lm	11TJ1SR001R32005C09	1197mm	147mm	94mm	1183x135mm	A++	40.3W
TRLX 01 15024-63 DE 7500lm	11TJ1SR001R32005G06	1497mm	147mm	94mm	1483x135mm	A++	49.5W