

DESCRIPTION DU PRODUIT

Applications: Boutiques, Décorations, Couloirs

Installation: Luminaire pour application au mur.

Matériaux: Corps en profilé aluminium extrudé et laqué.

Distribution de la lumière: direct et indirect


Optique: Lentilles en PMMA;

Options: Electrifié avec driver électronique Dimmable;

Kit de secours pour les longueurs de 1222 et 1502 mm.

Source de lumière: LED 4000K, C R I> 80, 50.000h @ L70, B10, Ta 25°C.



Reference	Article	Longueur	Largueur	hauteur		Efficacité Energétique	W
APL772 01 07024 62 DE 3000lm RALT 9016	11A61SR521R51005AN3	662mm	50mm	200mm	362	134 lm/W	21,9 W
APL772 01 07024 63 DE 6000lm RALT 9016	11A61SR521R51005D02	662mm	50mm	200mm	362	133 lm/W	40,3 W
APL772 01 10024 62 DE 4500lm RALT 9016	11A61SR521R51005J06	942mm	50mm	200mm	542	133 lm/W	31,1 W
APL772 01 10024 63 DE 9000lm RALT 9016	11A61SR521R51005L38	942mm	50mm	200mm	542	132 lm/W	58,7 W
APL772 01 13024 62 DE 6000lm RALT 9016	11A61SR521R51005AL0	1222mm	50mm	200mm	922	136 lm/W	40,3 W
APL772 01 13024 63 DE 12000lm RALT 9016	11A61SR521R51005AL1	1222mm	50mm	200mm	922	134 lm/W	77,1 W
APL772 01 16024 62 DE 7500lm RALT 9016	11A61SR521R51005AL2	1502mm	50mm	200mm	1202	135 lm/W	49,5 W
APL772 01 16024 63 DE 15000lm RALT 9016	11A61SR521R51005AL3	1502mm	50mm	200mm	1202	134 lm/W	95,5 W