



DESCRIPTION DU PRODUIT

Application: Grandes surfaces, Boutiques, Couloirs, Entrepôts.

Montage: Pour application au rail QL avec sélection de phase.

Distribution de la lumière: Direct.


Source de Lumière: Lampe Fluorescente T5.

Matériaux: Corps en tôle d'acier e embouts en aluminium.

Finition: Laqué avec époxy polyester de couleur blanche (RAL 9016).

Optique: QLCMI – Diffuseur en PMMA.

QLCMX – grilles en aluminium semi-spéculaire.



Reference	Article	Longueur	Largueur	Hauteur	W
QLCMI 01 121 BE	11QB7SR001R32005121	950mm	164mm	60mm	22,5 W
QLCMI 01 221 BE	11QB7SR001R32005221	950mm	203mm	60mm	45,5 W
QLCMI 01 139 BE	11QB7SR001R32005139	950mm	164mm	60mm	40,4 W
QLCMI 01 239 BE	11QB7SR001R32005239	950mm	203mm	60mm	83,4 W
QLCMI 01 128 BE	11QB7SR001R32005128	1250mm	164mm	60mm	30,5 W
QLCMI 01 228 BE	11QB7SR001R32005228	1250mm	203mm	60mm	61 W
QLCMI 01 154 BE	11QB7SR001R32005154	1250mm	164mm	60mm	57,7 W
QLCMI 01 254 BE	11QB7SR001R32005254	1250mm	203mm	60mm	114,5 W
QLCMX 01 121 BE	11QB8SR001R32005121	950mm	164mm	60mm	22,5 W
QLCMX 01 221 BE	11QB8SR001R32005221	950mm	203mm	60mm	45,5 W
QLCMX 01 139 BE	11QB8SR001R32005139	950mm	164mm	60mm	40,4 W
QLCMX 01 239 BE	11QB8SR001R32005239	950mm	203mm	60mm	83,4 W
QLCMX 01 128 BE	11QB8SR001R32005128	1250mm	164mm	60mm	30,5 W
QLCMX 01 228 BE	11QB8SR001R32005228	1250mm	203mm	60mm	61 W
QLCMX 01 154 BE	11QB8SR001R32005154	1250mm	164mm	60mm	57,7 W
QLCMX 01 254 BE	11QB8SR001R32005254	1250mm	203mm	60mm	114,5 W

Accessoires

Câble extensible (Installé)



Vue supérieur