

MODUL

DOWNLIGHT



De acordo com EN60 598-2-1



Descrição do Produto

Aplicações

Escritórios; Lojas; Hipermercados;
Corredores; Auditórios.

Distribuição de Luz

Emissão direta.

Montagem

Aplicação saliente em teto.

Execução

Corpo em perfil de alumínio extrudido com termolacagem eletroestática em resina epóxi-poliéster com aditivo contra o envelhecimento provocado pela radiação UV.

Sistema Ótico

Difusor semiopalino liso em PMMA.

Fonte de Luz

LED 4000K, C R I > 80, 60000h @ L80B10-46000h, Ta=25°C.

Opções

Luminária eletrificada com driver eletrónico para regulação de fluxo.

Ref.

MODUL 02 02024-P1 DE 1856lm RALT9006

MODUL 02 02024-P2 DE 2666lm RALT9006


Art.

11M32SR002R66005055

11M32SR002R66005056

C mm	L mm	A mm	EL Eficiência Luminosa	DF Distância Fisica	PS Potência Sistema	Preço
200	200	200	82,5	150 x 150	14,7 W	147,20 €
200	200	200	86,7	150 X 150	19,9 W	161,30 €

MODUL DOWNLIGHT



MODUL 02 02024-P2 DE 2666lm